

4° LOTTO

PASTIGLIATRICE per Campioni Solidi per FT-IR SCHEMA TECNICA

Caratteristica	Descrizione
PASTIGLIATRICE PER IR+ DIE SET 13MM IN KBR EVACUABILE	Pressa idraulica più stampo in acciaio inossidabile per la preparazione di pastiglie
Quantità	1
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA	Caratteristiche Impasticcatrice: <ul style="list-style-type: none">• Spazio utile tra le colonne cm 13,2• Realizzata interamente in fusione• Manometro a bagno di glicerina• Capacità massima n. 3 muffole + n. 1 staffa• Corsa del piatto cm 2.5• Spazio utile tra i piattelli cm 24 Caratteristiche Die Set: <ul style="list-style-type: none">• Diametro stampo 13 mm• Acciaio inossidabile temperato per impiego aerospaziale• Cilindretti (anvils) otticamente lucidati a specchio• Evacuabili
GARANZIA COMPRENSIVA DEL COSTO DEI PEZZI DI RICAMBIO	1 anno o maggiore

GENERATORE ARIA SECCA per FT-IR
SCHEDA TECNICA

Caratteristica	Descrizione
GENERATORE ARIA ZERO	Apparecchiatura per la produzione di aria secca <u>Necessita per il funzionamento: 1 compressore + 1 gruppo di continuità</u>
Quantità	1
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA	<ul style="list-style-type: none"> • Portata di uscita 32 LT/min • Pressione uscita max 8 bar • Portata di ingresso 32 LT/min • Pressione ingresso min 3,5 bar • Connessione in/out 1/4" • Grado di protezione IP 65 • Tasso CO₂ ≤ 10 ppm • HC ≤ 0.1 ppm • Particolato μm 0,01 • Temperatura ambiente + 5 / + 35 ° • Funzione e rigenerazione automatica ≤ 10 ppm
ACCESSORI	<ul style="list-style-type: none"> • Compressore 8 bar 130 litri al minuto • Gruppo di continuità
GARANZIA COMPRENSIVA DEL COSTO DEI PEZZI DI RICAMBIO	1 anno o maggiore

**INCUBATORE REFRIGERATO A VENTILAZIONE FORZATA
SCHEDA TECNICA**

Caratteristica	Descrizione
INCUBATORE REFRIGERATO A VENTILAZIONE FORZATA	Incubatore refrigerato da laboratorio a ventilazione forzata da 22 lt operante da 0° a 99.9°C
Quantità	1
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA	<p>Interni acciaio inox No. 1.4301 volumi lt 22 Dimensioni interne: larghezza mm 244 profondità mm 307 altezza mm 296</p> <p>Nr. max vassoi 4 Vassoi inclusi 2 Carico massimo per vassoio kg 15 Carico max per stufa kg 30 Nr. porte 1 Dimensioni esterne (inclusa porta e maniglia): larghezza mm 406 profondità mm 605 altezza (inclusi piedini o ruote) mm 560</p> <p>Peso netto unità kg 45 Peso lordo kg 6 Temperatura di lavoro: 0-99,9° C</p>
GARANZIA COMPRENSIVA DEL COSTO DEI PEZZI DI RICAMBIO	1 anno o maggiore